

Technisches Merkblatt

SYCOFIX® Bau- und Hobby-Gips

Anwendung

SYCOFIX® Bau- und Hobby-Gips ist hervorragend geeignet zum Einsetzen von Dübeln, Füllen von Löchern, Basteln und Modellieren und ist somit ideal für Profi und Heimwerker.

Eigenschaften

- 15 Minuten verarbeitbar
- hochwertiger Naturgips
- umweltfreundlich

Verarbeitung

Der Untergrund muss tragfähig und sauber sein. Stark saugende Untergründe sind mit SYCOFIX® System Tiefgrund LF vorzubehandeln.

1,5 kg SYCOFIX® Bau- und Hobby-Gips in 1 Liter Wasser anrühren. Die offene Zeit beträgt ca. 15 Minuten.

Um die optimale Verarbeitung zu erreichen, ist sauberes kaltes Wasser sowie saubere Gefäße zu verwenden.

Arbeitsgeräte sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Lagerung

Bei trockener Lagerung 6 Monate im original geschlossenen Gebinde lagerfähig.

Verpackung

1,5-kg-Sack (12 Stück/VE, 40 VE/Palette)

EAN-Code: 4015995905724

5-kg-Sack (4 Stück/VE, 30 VE/Palette)

EAN-Code : 4015995905014