

novatic Graffiti-Entferner (flüssig) XX05

Protective Coatings

Industrial Coatings

Automotive Coatings

Construction Coatings

Decorative Coatings

- ▶ Artikel Nummer: XX05-00000-00
- ▶ Referenzfarbton: farblos
- ▶ Farbtonpalette: n.a.

- ▶ **wasserverdünnbar**

- ▶ sehr gute Lösekraft
- ▶ einfache Handhabung
- ▶ schnelle Reaktionsfähigkeit

Produktbeschreibung:

Graffiti-Entferner zur gewerblichen Reinigung stark verschmutzter Oberflächen.

www.novatic.com

Stand	2015/02
Seite	2 / 3

Härter: n.a.

Technische Daten:

Flammpunkt: > 23°C
Viskosität – Originalgebinde: pastös
Viskosität – bei Applikation: pastös
Dichte: ca. 1,03g/ cm³
Mischungsverhältnis: n.a.
Verarbeitungszeit: offen

Applikationsdaten:

Auf möglichst trockenen Untergrund unverdünnt auftragen. Durch Zugabe von Wasser wird die Wirkung gestoppt.

Die Einwirkzeit beträgt ca. 2 bis 10 Minuten, je nach Alter der Farbe, Untergrundbeschaffenheit und Temperatur (kann auch bei leichtem Frost eingesetzt werden!).

In der Regel kann die abgelöste Farbe mit einem Wassersprühstrahl oder einer feuchten Bürste abgewaschen werden. Hierbei ist stets von unten nach oben zu arbeiten. An glatten Flächen, kann auch eine Gummilippe zum Einsatz kommen.

Abschließend die Fläche gut mit Wasser nachspülen. Bei mechanisch empfindlichen Untergründen möglichst nur mit schwachem Wasserstrahl und weichen Bürsten arbeiten.

Achtung: Graffiti-Entferner (flüssig) sollte nicht langfristig auf dem Untergrund verbleiben. Bei langer Einwirkung werden Anstriche und Lacke weich und bei Metallen kann es zur Korrosion kommen. Wenn der zu behandelnde Untergrund mit einem Farbanstrich versehen ist, kann dieser in einzelnen Fällen gelöst werden. Die Fläche muss in diesem Fall nach der Behandlung neu gestrichen werden.

Das Reinigungswasser mit den Farbpigmenten muss aufgefangen und vorschriftsmäßig entsorgt werden.

Sicherheitshinweise:

Hoch wirksame Reinigungsmittel für den gewerblichen Gebrauch verlangen vom Anwender einen sorgsamem Umgang und Arbeitshygiene.

Tragen Sie während der Arbeit eine Schutzbrille und den Körper ausreichend schützende Arbeitskleidung. Waschen Sie nach Gebrauch der Reinigungsmittel Ihre Hände und Arbeitsmaterialien.

Beachten Sie die Gefahren- und Sicherheitshinweise auf dem Etikett und im Sicherheitsdatenblatt.

Bewahren sie die Flüssigkeit immer im Originalgebinde auf und entsorgen Sie das leere Gebinde entsprechend den Hinweisen im Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung gelangt das Material nicht oder nur stark verdünnt ins Abwasser. Produktreste unter Beachtung der behördlichen Vorschriften, z.B. einer Verbrennungsanlage zuführen. Abfallschlüsselnummer:

070699 Abfälle von Fetten, Seifen, Waschmitteln etc; Abfälle n.a.g. oder

200130 Siedlungsabfälle; Reinigungsmittel, mit Ausnahme derjenigen, die unter 100129 fallen

www.novatic.com

Stand	2015/02
Seite	3 / 3

Lagerung und Kennzeichnung nach der Gefahrstoffverordnung /Betriebssicherheitsverordnung:

Kindersicher, kühl und trocken lagern. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen. Die sonstige Kennzeichnung nach der aktuell gültigen Gefahrstoffverordnung ist den zugehörigen Sicherheitsdatenblättern und Etiketten zu entnehmen.

Lagerfähigkeit:

ca. 12 Monate bei sachgemäßer Lagerung von +5°C bis +25°C der nicht angebrochenen Gebinde. Vor Hitze & Frost schützen!

Sicherheits- und Schutzmaßnahmen:

Bei der Verarbeitung sind die berufsgenossenschaftlichen Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit BGR 500, Kapitel 2.29, sowie die aktuellen EG Sicherheitsdatenblätter, zu beachten. Im flüssigen Zustand sind die Produkte wassergefährdend und dürfen deshalb nicht in Gewässer gelangen.

Die Angaben und Empfehlungen in Wort und Schrift entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen zur Information des Käufers. Sie entbinden den Käufer nicht, die Produkte auf ihre Eignung und Verwendung zu prüfen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hiermit verlieren alle früheren Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Für mehr Informationen, bitte kontaktieren Sie:

Hallesche Lackfabrik novatic GmbH • Julius-Ebeling-Strasse 2 • 06112 Halle (Saale) • Deutschland
Telefon: 0049 (0) 345 13 16 15 - 0 • Telefax: 0049 (0) 345 13 16 15 - 14 • E-Mail: halle@novatic.com